



WINNER Döner Fırını

Yüksek performans - düşük maliyet

Özellikler

Döner arabalı WINNER Fırını, aşağıdaki ürünlerin pişirilmesi için uygundur

- Kalıplı ekmek
- Tepsisiz sürülen ekmek
- Her türlü top ekmek
- Yumuşak roll ekmeği
- Pasta
- Bisküvi
- Kruasan, vd.

Donanım

Standart donanımla

- ETS 10 kumanda sistemli
- Güvenlik paketli (CE uyumlu)
- otomatik döner tabla kapaması

Avantajlar

Büyük alanlı S-biçimli ısı eşanjörü

- aşırı ısınmaz
- az sayıda kaynak yeri, uzun ömürlülük

Sabitlenmesiz

- neredeyse tüm araba türlerine uygun - fırın arabasında özel tutaç gerektirmez

Baca kanalı hava sirkülasyonuna kurulu

- olabilecek en iyi enerji istifadesi

Büyük döner daire çapı, 1.250 mm

- 1.250 mm diyagonal çapına kadar tüm araba türleri kullanılabilir

Modüler yapı

- önceden montajlı modüller sayesinde 24 saat içerisinde hizmete sokulması mümkündür

Üç taraflı birleştirme olanağı

- olabilecek en iyi mekan istifadesi

Alçak yapısal yükseklik

- gerekli minimum oda yüksekliği sadece 2,5 m

büyük davlumbaz (seçenek)

- sıcak fırın havasının toplanması için

tüm bakım ve servis parçaları standart ürünlerdir

- dünya çapında her yerde temin edilebilir

Optiyonal

- büyük davlumbaz
- arka tarafta 2. kapı bulunan geçişli model





WINNER Döner Fırın


Döner Fırını
WINNER

2/2
03.04.2013

Teknik detaylar


WINNER ısı eşanjörü yeni standartlar getirir

Yeni, patentli ısı eşanjörü güçlü bir ısı konsepti olan üstte konumlandırılmış bir turbo vantilatörü ile çalışır. Bu konstrüksiyon önemli derecede daha az kaynak yerine sahip olup, S-biçimi sayesinde boruların malzemeye fazla yüklenmeden genleşme için daha fazla alanı vardır. Buysa, kaynak yerlerinin kırılma tehlikesinin neredeyse bulunmadığı anlamına gelir. Baca kanalı da hava sirkülasyonu içinde kuruludur. Böylece fırın enerjiden olabilecek en iyi şekilde istifade eder ve belli bir tasarruf elde edilir.



ETS 10 kumanda sistemi

Basit ve mantıklı yapılandırılmış kumanda paneli, uzman olmayan personel tarafından da kolayca kullanılabilir. Dayanıklı folyo kaplamalı tuş takımı rahatça temizlenebilir.



Teknik bilgiler

Ebatlar

Genişlik mm	2.100
1 kapılı modellerde derinlik mm	1.700
Arkada ilave kapılı modellerde derinlik mm	1.850
Davlumbazsız yükseklik mm	2.460
Davlumbazlı yükseklik mm	2.770
Davlumbazsız gerekli oda yüksekliği	2.600
Davlumbazla gerekli oda yüksekliği	2.850
Fırın bölmesi açık kapı yüksekliği mm	1.850
Fırın bölmesi açık kapı genişliği mm	1.090
Fırın ağırlığı kg	1.600, davlumbaz dahil

1 kapılı WINNER için fırın arabası

maks. fırın arabası yüksekliği mm	1.810
Fırın arabası yüksekliği	neredeyse tüm yaygın fırın arabası ebatları kullanılabilir
Döner daire mm	1.250
maks. döner tabla yükü kg	350

Ek arka kapılı WINNER için fırın arabası

sadece Rototherm ortalamalı fırın arabaları

Fırın tepsileri

1 kapılı WINNER için

maks. fırın tepsi ebadı mm	800 x 1.000 (31 x 39 ")
----------------------------	-------------------------

ilave arka kapılı WINNER için

maks. fırın tepsi ebadı mm	600 x 1.000 veya 2 x 530 x 650
----------------------------	--------------------------------

Bağlantı güçleri

Elektrikli ısıtma cıvayı kW	60
Vantilatör ve kumanda sistemi cıvayı kVA	2,5
Kullanılabilecek işletim gerilimleri	200 V - 50 / 60 Hz 230 V - 50 / 60 Hz 400 V - 50 Hz 440 V - 50 / 60 Hz
(başka gerilimler istek üzerine mümkün)	415 V - 50 Hz
Isıtma gücü (yağ/gaz) kW	95

