

FORMPROFI ECO

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Stundenleistung, variabel in Abhängigkeit der Gärzeit	Stück / h	4.000
Abmessungen L x B x H (Verkleidungsteile können die Grundabmessung um 100 mm überragen)	mm	2.630 x 1.110 x 2.350
Mindestraumhöhe	mm	2.400
Vorgärzeit variabel	min.	9
Gewichtsbereich	g	40 - 65 / 75 je nach verwendetem Becherwerk
Gärgutträgermaße	mm	400 x 600 580 x 780 580 x 980
Abziehlänge	mm	1.000
Anschlusswerte		
Elektrisch	kW	4,5

WERNER & PFLEIDERER LEBENSMITTELTECHNIK GMBH

von-Raumer-Str. 8-18 // D-91550 Dinkelsbühl // Fon +49 9851-905-0 // Fax +49 9851-905-342 //
info@wp-l.de // www.wp-l.de // www.wpbakerygroup.com



FORMPROFI ECO

Kompakte Formgebäckanlage mit integriertem Trommelrundwirker

FORMPROFI ECO



WP CLEANTEC

- Hygienekonzept



WP GREENENERGY

- Energieeffizienter Anlagenbetrieb



WP SMARTCONTROL

- Leichte Bedienbarkeit



WP BAKINGQUALITY

- Teigschonende produktspezifische Aufarbeitung



KOMPAKTE FORMGEBÄCKANLAGE MIT INTEGRIERTEM TROMMELRUNDWIRKER FÜR DIE PRODUKTION VON

- KAISERBRÖTCHEN
- GLATTEN RUNDE
- ANDERE FORMBRÖTCHEN
- DOPPELSTÜCKE

IN EINEM GEWICHTSBEREICH VON 40 - 65 / 75 g (ABHÄNGIG VOM VERWENDETEN BECHERWERK)

NUTZEN

- Perfekte Handwerksqualität
- Bewährtes Teilprinzip der Multimatic mit dem integrierten Trommelrundwirker
- Platzsparend – nur 2,4 m Raumhöhe erforderlich
- Produktvielfalt durch Revolverstanzkopf mit Platz für 1 feststehenden Kaiserstüpfel und 3 weitere frei wählbare austauschbare Stüpfel
- Perfektes Zentrieren durch separate Stüpfelbecher
- Einsatz handelsüblicher Gärgutträger durch die variable Ablegevorrichtung
- Siemens-S7 Touch-Screen-Steuerung
- Bestes Hygienekonzept
 - Edelstahlausführung
 - Intensive Entkeimung
 - Zur Reinigung entnehmbare Gehänge

AUSSTATTUNG

- 5-reihige Anlage mit 600 mm Arbeitsbreite
- Integrierter Trommelrundwirker mit Drehschieber
- Manuelle Druckverstellung
- Auswechselbare Wirktrommel
- Einstellbares Wirkband
- Revolverstanzkopf mit max. 4 Werkzeugreihen
- Kaiserstüpfel
- Manuell einstellbarer Mehlstreuer
- Gehängetrocknung
- Wartungsfreie Gehängekette mit automatischer Spannung
- Variable Ablegevorrichtung für Gärgutträger der 3 Eurogrößen, 400 x 600 / 580 x 780 / 580 x 980
- Gärgutträgeraufnahme als Schublade
- Intensive Entkeimungsstation
- Bedienseite links
- Siemens S7-Touch-Screen-Steuerung

OPTIONEN

- Abluftventilator zur Korrektur des Gärschrankklimas bei kontinuierlichem Betrieb
- Ablegevorrichtung mit Schlusslagenveränderung
- Doppelt intensive Entkeimung
- Seitlich verfahrbare Ausführung der Anlage
- Anlagenerhöhung um 50 oder 100 mm
- Rammschutz an der Bedienseite
- Weitere Kammertrommeln für variable Gewichtsbereiche
- Stüpfelbecher für verschiedene Gewichtsbereiche
- Nachgärschrank
- Stanzwerkzeuge für
 - Sternsemmel
 - Knopfsemmel
 - Rosettbrötchen
 - Druckbrötchen
 - Kringel
 - Kärntner
 - Fußball
 - Mohnsemmel
 - Raute

